

# JWC-IS2D-AFS


210만화소 IP 네트워크 고해상도 A/F 모터줌 실내형 적외선 돔카메라

## PICTOGRAM



## 제품특징

- 2.16MP Progressive SONY STARVIS SENSOR 1/2.8
- H.265 & H.264 듀얼스트림 인코딩
- 25/30FPS@2MP(1920\*1080)
- 네트워크 모니터링: 웹뷰어, CMS, DMSS
- True WDR, 3DNR, AWB, AGC, BLC
- 2.7~13.5mm(x5) 오토포커스 모터줌렌즈
- 최저조도 0Lux (LED On)
- 고성능 IR LED 30pcs
- Day & Night
- 오토화이트밸런스
- 플립, 미러, 복도뷰 기능
- 프라이버시 마스킹
- 디지털줌
- IP66, PoE지원
- 높은 해상도 구현
- 사무실 / 매장 / 아파트 / 금융권 / 관공서



## 주요사항

항목	JWC-IS2D-AFS
촬상소자	1/2.8" 2.16MP Progressive Sony Starvis Sensor
주사방식	Progressive
해상도	1080P / 720P / D1 / CIF / QVGA
프레임	2M(1~25/30FPS), D1/CIF(1~25/30FPS)
영상압축	H.265 / H.264
비트전송률	H.265: 32k~6400kbps / H.264: 32k~1024kbps
비트전송제어	CBR / VBR
이더넷	RJ-45 (10/100Bast-T)
프로토콜	HTTP/HTTPS/TCP/RTSP/RTP/UDP/SMTP/FTP/DHCP/DNS/DDNS/PPPOE/IPV4/NTP/802.1x
호환성	ONVIF / PASIA / CGI
스트리밍	유니캐스트
최대접속자수	10명
웹뷰어	IE
S/N비	0Lux (LED On)
IR LED	42dB or More (AGC Off)
Day & Night	5Ø 30LED
최저조도	AUTO / COLOR / B/W
렌즈	0.0001Lux / 0Lux (LED On)
역광보정기능	2.7~13.5mm(x5) A/F MOTOR
움직임 감지	BLC / D-WDR
디지털줌	16x12 영역설정
화면전환	드래그
프라이버시 마스킹	Flip / Mirror / 복도뷰
동작온도	OFF / ON (4구역)
사용전원	-30~60 ° C to 95% RH
크기(mm)	DC 12V PoE (802.3af) (Class 0)
중량	127Ø x 105.5(H)

## 제품 외관도

