


JDR-9004 / 9008 / 9016

HD/EX-SDI 4MP / 2MP 고해상도 다이렉트뷰 DVR



제품특징

- HD/EX-SDI 다이렉트뷰 DVR
- 4MP/ 2MP HD/EX-SDI 카메라 신호입력
- 3840*2160 UHD 모니터해상도출력 (8/16CH)
- 2560*1440 QHD 모니터해상도출력 (4CH 30Hz)
- HDMI, VGA 동시출력
- 10TB 고용량 HDD 인식
- 자동 UPNP로 간편한 네트워크 설정
- 라이브상에서 화면 이동 기능 (Drag & drop)
- 1/4/6/9/13/16 다중분할 모니터링
- IP영상수신기 VMU 연동가능
- 256채널 CMS 통합관제소프트웨어 지원
- 최대 256배속 재생
- 웹브라우저 및 모바일 달력검색 기능
- 모바일 핑거줌 확대기능
- 다이렉트뷰 지원
(PC없이 DVR to DVR 양방향 네트워크 모니터링)

주요사항

항목	JDR-9004	JDR-9008	JDR-9016	
영상입력	4채널 BNC	8채널 BNC	16채널 BNC	
영상출력	1HDMI / 1VGA			
압축방식	H.264			
디스플레이	속도	120FPS	240FPS	480FPS
	해상도	3840x2160(4CH제외), 2560x1440, 1920x1080, 1440x900, 1024x768		
	분할화면	1,4	1,4,6,9	1,4,6,9,13,16
녹화	녹화속도	4MP@60FPS	4MP@120FPS	4MP@240FPS
		2MP@120FPS	2MP@240FPS	2MP@480FPS
	방식	모션 / 연속 / 연속+스케줄 / 스케줄1~4		
저장장치	타입	1 SATA up to 10TB	2 SATA up to 20TB	2 SATA up to 20TB
검색	모드	빠른검색 / 달력검색 / 이벤트 / 북마크 / USB		
	재생속도	최대 256배속, 순방향/역방향, 슬로우		
백업	저장매체	USB / 네트워크		
	파일	DVR 포맷		
PTZ제어	1 RS-485 / UTC컨트롤			
UTC	OSD & PTZ컨트롤			
네트워크	인터페이스	RJ45 (10/100Mbps), Ethernet		
	프로토콜	DHCP, DDNS, PPPoE, UPNP		
	프로그램	웹뷰어, 모바일뷰어, CMS		
	동시접속	최대 16명		
	다이렉트뷰	최대 16개의 도메인 등록가능		
USB	2포트, USB 2.0			
제어	마우스			
언어	한국어, 영어, 러시아어, 노르웨이어, 터키어, 독일어, 불어, 중국어, 일본어			
동작온도	-10~55°C / 10~90%RH			
사용전원	DC12V5A	DC12V5A	DC12V7A	
크기(WxDxH/mm)	320x268x52	376x290x52	430x345x72	
중량	Approx. 1.26Kg	Approx. 1.70Kg	Approx. 2.77Kg	

제품외관도

단위: mm

JDR-9004

