

JNR-004-4P

2MP 4채널 4PoE고해상도 NVR



PICTOGRAM



제품특징

- 2MP IP 카메라 지원
- POE 포트를 통한 플러그 앤 플레이 지원
- 24Mbps 네트워크 녹화
- ONVIF Profile S 지원
- ONVIF 움직임 감지 또는 센서 녹화 지원
- 카메라 Profile 녹화 설정 또는 설정 변경 가능
- HDMI/VGA 동시 출력
- 통합관리를 위한 PC 소프트웨어 지원
- 전 채널 POE 지원

주요사항

| 항목 | JNR-004-4P | |
|--------------|---|--|
| 영상입력 | Network 4CH | |
| 영상출력 | 1HDMI / 1VGA | |
| 압축방식 | H.264 / H.265 | |
| 디스플레이 | 해상도 | 1920x1080, 1024x768 |
| | 분할화면 | 1,4 |
| | 디지털줌 | Up to x 7 |
| 녹화 | 녹화 해상도 | 30fps@1080p |
| | 녹화 대역폭 | 4Mbps |
| | 방식 | 수동녹화, 연속녹화, 스케줄녹화, 모션녹화, 센서녹화, 긴급녹화 |
| | 이벤트녹화 | Onvif 프로토콜 (Basic notification & Pull point) |
| | 이벤트 사전녹화 | 0~5초 |
| | 이벤트 사후녹화 | 0~120초 |
| 저장장치 | 기본장착 | 없음 |
| | 타입 | 1 SATA, Max. 6TB |
| 검색 | 모드 | 날짜 / 시간, 달력, 이벤트, 썸네일, 최초 또는 마지막 녹화 검색 |
| | 재생속도 | 최대 128배속, 순방향 / 역방향, 슬로우 |
| 백업 | 정자매체 | USB 메모리 또는 HDD, DVD, 네트워크 PC |
| | 파일 | AVI 파일, PS파일 (DVR 백업소프트웨어 전용) |
| 이벤트 및 알람 출력 | 이벤트 발생 시 이메일 / FTP서버에 이벤트 알림 발송 알람 출력 또는 자체 비프음 출력 | |
| | 하드디스크 온도 감지 및 이상 시 자동 경고음 발생 | |
| 오디오 | 입력 / 출력 | Onvif profile S / HDMI out |
| PTZ제어 | Onvif profile S | |
| 네트워크 | 네트워크 | 4CIF 30fps |
| | 스트리밍 | 대역폭조정 (64/ 128/ 256/ 512Kbps, 1/ 2/ 4/ 10Mbps, Unlimited) |
| | 소프트웨어기능 | 라이브, 재생, 백업, PTZ 제어, DVR 원격설정, 양방향오디오 |
| | 동시접속 | 최대 10명 |
| 다이렉트뷰 | Android OS, iOS(Iphone) 호환 | |
| USB | 2Port, USB 2.0 | |
| 제어 | 마우스, 키버튼 | |
| 언어 | 한국어, 영어, 러시아어, 노르웨이어, 터키어 독일어, 불어, 중국어, 일본어 | |
| O/S | Embedded Linux | |
| 동작온도 | -20~60 °C / 20~95% RH | |
| 사용전원 | DC 48V 2A | |
| 크기(WxDxH/mm) | 258 X 210 X 45 mm | |
| 중량 | Approx. 0.7 Kg (with out HDD) | |

제품 외관도

