

JNR-008-8P

2MP 8채널 8PoE 고해상도 NVR



PICTOGRAM



제품특징

- 2MP IP 카메라 지원
- POE 포트를 통한 플러그 앤 플레이 지원
- 48Mbps 네트워크 녹화
- ONVIF Profile S 지원
- ONVIF 움직임 감지 또는 센서 녹화 지원
- 카메라 Profile 녹화 설정 또는 설정 변경 가능
- HDMI/VGA 동시 출력
- 통합관리를 위한 PC 소프트웨어 지원
- 전 채널 POE 지원

주요사항

항목	JNR-008-8P	
영상입력	Network 8CH	
영상출력	1HDMI / 1VGA	
압축방식	H.264 / H.265	
디스플레이	해상도	1920x1080, 1024x768
	분할화면	1,4,9
	디지털줌	Up to x 7
녹화	녹화 해상도	30fps@1080p
	녹화 대역폭	4Mbps
	방식	수동녹화, 연속녹화, 스케줄녹화, 모션녹화, 센서녹화, 긴급녹화
	이벤트녹화	Onvif 프로토콜 (Basic notification & Pull point)
	이벤트 사전녹화	0~5초
	이벤트 사후녹화	0~120초
저장장치	기본장착	없음
	타입	2 SATA , Max. 8TB
검색	모드	날짜/시간, 달력, 이벤트, 썸네일, 최초 또는 마지막 녹화 검색
	재생속도	최대 128배속, 순방향 / 역방향, 슬로우
백업	정자매체	USB 메모리 또는 HDD, DVD, 네트워크 PC
	파일	AVI 파일, PS파일 (DVR 백업소프트웨어 전용)
이벤트 및 알람 출력	이벤트 발생 시 이메일 / FTP서버에 이벤트 알림 발송 알람 출력 또는 자체 비프음 출력	
	하드디스크 온도 감지 및 이상 시 자동 경고음 발생	
오디오	입력 / 출력	Onvif profile S / HDMI out
PTZ제어		Onvif profile S
네트워크	네트워크	4CIF 30fps
	스트리밍	대역폭조정 (64/ 128/ 256/ 512Kbps, 1/ 2/ 4/ 10Mbps, Unlimited)
	소프트웨어기능	라이브, 재생, 백업, PTZ 제어, DVR 원격설정, 양방향오디오
	동시접속	최대 10명
	다이렉트뷰	Android OS, iOS(Iphone) 호환
USB		2Port, USB 2.0
제어		마우스, 키버튼
언어		한국어, 영어, 러시아어, 노르웨이어, 터키어 독일어, 불어, 중국어, 일본어
O/S		Embedded Linux
동작온도		-20~60 ℃ / 20~95% RH
사용전원		DC 48V 2A
크기(WxDxH/mm)		315 X 254 X 45 mm
중량		Approx. 1.29 Kg (with out HDD)

제품 외관도

