

# JNR-800-8P

2MP 8채널 8PoE 고해상도 NVR

## PICTOGRAM



## 제품특징

- 2MP IP 카메라 지원
- POE 포트를 통한 플러그 앤 플레이 지원
- 48Mbps 네트워크 녹화
- ONVIF Profile S 지원
- ONVIF 움직임 감지 또는 센서 녹화 지원
- 카메라 Profile 녹화 설정 또는 설정 변경 가능
- HDMI/VGA 동시 출력
- 통합관리를 위한 PC 소프트웨어 지원
- 전 채널 POE 지원

## 주요사항

항목 JNR-800-8P

|              |   |  |
|--------------|---|--|
| 영상입력         | Network 8CH   |  |
| 영상출력         | 1HDMI / 1VGA  |  |
| 압축방식         | H.264 / H.265   |  |
| 디스플레이        | 해상도   | 1920x1080, 1024x768  |
|              | 분할화면  | 1,4,9  |
|              | 디지털줌  | Up to x 7  |
| 녹화           | 녹화 해상도  | 30fps@1080p  |
|              | 녹화 대역폭  | 4Mbps  |
|              | 방식  | 수동녹화, 연속녹화, 스케줄녹화, 모션녹화, 센서녹화, 긴급녹화                          |
|              | 이벤트녹화   | Onvif 프로토콜 (Basic notification & Pull point)                 |
|              | 이벤트 사전녹화  | 0~5초   |
| 저장장치         | 기본장착  | 없음   |
|              | 타입  | 2 SATA, Max. 8TB   |
| 검색           | 모드  | 날짜/시간, 달력, 이벤트, 썸네일, 최초 또는 마지막 녹화 검색                         |
|              | 재생속도  | 최대 128배속, 순방향 / 역방향, 슬로우                                     |
| 백업           | 정자매체  | USB 메모리 또는 HDD, DVD, 네트워크 PC                                 |
|              | 파일  | AVI 파일, PS파일 (DVR 백업소프트웨어 전용)                                |
| 이벤트 및 알람 출력  | 이벤트 발생 시 이메일 / FTP서버에 이벤트 알림 발송<br>알람 출력 또는 자체 비프음 출력<br>하드디스크 온도 감지 및 이상 시 자동 경고음 발생 |  |
| 오디오          | 입력 / 출력   | Onvif profile S / HDMI out                                   |
| PTZ제어        | Onvif profile S   |  |
| 네트워크         | 네트워크  | 4CIF 30fps   |
|              | 스트리밍  | 대역폭조정<br>(64/ 128/ 256/ 512Kbps, 1/ 2/ 4/ 10Mbps, Unlimited) |
|              | 소프트웨어기능   | 라이브, 재생, 백업, PTZ 제어, DVR 원격설정, 양방향오디오                        |
|              | 동시접속  | 최대 10명   |
| 다이렉트뷰        | Android OS, iOS(Iphone) 호환  |  |
| USB          | 2Port, USB 2.0  |  |
| 제어           | 마우스, 키버튼  |  |
| 언어           | 한국어, 영어, 러시아어, 노르웨이어, 터키어<br>독일어, 불어, 중국어, 일본어  |  |
| O/S          | Embedded Linux  |  |
| 동작온도         | -20~60 °C / 20~95% RH   |  |
| 사용전원         | DC 48V 2A   |  |
| 크기(WxDxH/mm) | 315 X 254 X 45 mm   |  |
| 중량           | Approx. 1.29 Kg (with out HDD)  |  |

## 제품 외관도

