

JWC-IF500B-AFS

200만화소 IP 네트워크 고해상도 외부 A/F 모터줌 적외선 볼렛 카메라

PICTOGRAM



제품특징

- 2.13MP Progressive SONY STARVIS SENSOR 1/2.8
- HECC & H.264 트리플 스트림 인코딩
- 2MP(1920*1080)@ 30fps
- 네트워크 모니터링: 웹뷰어, iVMS
- True WDR(HDR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
- 2.7~13.5mm(x5) 오토포커스 전동 줌렌즈
- 최저조도 0Lux (LED On)
- 고성능 SMD LED 42μ 6pcs (스마트 IR 기능)
- 야간 가시 거리 최대 60m
- Day & Night
- 오토화이트밸런스
- 플립, 미러, 복도부 기능
- 프라이버시 마스킹
- 지능형 기능 내장
- 양방향 오디오, Alarm in / Out(Relay)
- IP67, PoE지원
- 공장 / 빌딩 / 주차장 / 아파트 / 금융권 / 관공서



주요사항

항목	JWC-IF500B-AFS
촬영소자	1/2.8" 2.13MP Progressive Sony
주사방식	Progressive
해상도	FHD / HD / D1 / CIF
프레임	모든 해상도 30fps 지원
영상압축	HECC / H.264 / HECC+ / H.264+ / MJPEG
비트전송률	HECC: 32k~8192kbps / H.264: 32k~8192kbps
비트전송제어	CBR / VBR
이더넷	RJ-45 (10/100Bast-T)
프로토콜	HTTP/TCP/RTSP/SMTP/FTP/DHCP DNS/DDNS/IPv4/NTP/802.1x
호환성	ONVIF 2.4 (Profile S/T)
스트리밍	유니캐스트
최대접속자수	10명
웹뷰어	IE /Edge /Chrome /FireFox /Opera
S/N비	52dB or More (AGC Off)
IR LED	SMD LED 42μ x 6pcs (스마트IR 기능)
IR 가시거리	Max. 60m
Day & Night	AUTO / COLOR / B/W
최저조도	0Lux (LED On)
렌즈	2.7~13.5mm(x5) A/F MOTOR
역광보정기능	BLC / True WDR (HDR 120dB)
움직임 감지	22x18 영역설정
디지털줌	드래그
화면전환	Flip / Mirror / 복도부
프라이버시 마스킹	OFF / ON (4구역)
지능형 기능	Intrusion Detetion (침입 감지) Line Cross Detetion (라인 교차 감지) Loiter Detetion (배회 감지) People Gather Detecion (사람 집합 감지)
Audio	2way Audio
Alarm	1 in / 1 out (Relay out)
SD Card	Micro SD Max. 512GB
동작온도	-20~60 ° C to 95% RH
사용전원	DC 12V PoE (802.3af)
크기(mm)	90(W) x 90(H) x 278(D)mm
중량	Approx. 1.65Kgs

제품 외관도

