

JWC-IQ2B

500만화소 IP 네트워크 고해상도 외부 적외선 볼렛 카메라

PICTOGRAM



제품특징

- 5.1MP Progressive Sensor 1/2.5"
- HECC & H.264 듀얼 스트림 인코딩
- 4MP(2560*1440)@ 30fps
- 네트워크 모니터링: 웹뷰어, iVMS
- 3DNR, AWB, AGC, BLC
- 3.6mm 고정 초점 렌즈
- 최저조도 0Lux (LED On)
- 고성능 SMD LED 2pcs
- Day & Night
- 오토화이트밸런스
- 플립, 미러, 복도뷰 기능
- 프라이버시 마스킹
- IP67, PoE지원
- 높은 해상도 구현
- 공장 / 빌딩 / 주차장 / 아파트 / 금융권 / 관공서

주요사항

| 항목 | JWC-IQ2B |
|-------------|---|
| 촬영소자 | 1/2.5" 5.1MP Progressive Sensor |
| 주사방식 | Progressive |
| 해상도 | 5MP / QHD / FHD / HD / D1 / CIF |
| 프레임 | 모든 해상도 30fps 지원 (5MP 20fps) |
| 영상압축 | HECC / H.264 / HECC+ / H.264+ |
| 비트전송률 | HECC: 32k~8192kbps / H.264: 32k~8192kbps |
| 비트전송제어 | CBR / VBR |
| 이더넷 | RJ-45 (10/100Bast-T) |
| 프로토콜 | HTTP/TCP/RTSP/SMTP/FTP/DHCP/DNS/DDNS IPv4/NTP/802.1x |
| 호환성 | ONVIF 2.4 (Profile S/T) |
| 스트리밍 | 유니캐스트 |
| 최대접속자수 | 8명 |
| 웹뷰어 | IE / Edge / Chrome / FireFox / Opera |
| S/N비 | 60dB or More (AGC Off) |
| IR LED | SMD LED 42μ x 2pcs (스마트 IR 기능) |
| Day & Night | AUTO / COLOR / B/W |
| 최저조도 | 0Lux (LED On) |
| 렌즈 | 3.6mm 고정 초점 렌즈 |
| 역광보정기능 | BLC |
| 움직임 감지 | 22x18 영역설정 |
| 디지털줌 | 드래그 |
| 화면전환 | Flip / Mirror/ 복도뷰 |
| 프라이버시 마스킹 | OFF / ON (4구역) |
| 동작온도 | -20~60 °C to 95% RH |
| 사용전원 | DC 12V / PoE (802.3af) |
| 크기(mm) | 171(W) x 73(H) x73(D)mm |
| 중량 | Approx. 0.75Kgs |

제품 외관도

