


JWC-IX1D

210만화소 IP 네트워크 고해상도 실내 적외선 돔카메라

PICTOGRAM



제품특징

- 2.1MP Progressive CMOS SENSOR 1/2.9"
- HECC & H.264 듀얼스트림 인코딩
- 25/30FPS@2MP(1920*1080)
- 네트워크 모니터링: 웹뷰어, CMS, VMS
- D-WDR 광역역광보정기능
- 3.6mm 메가픽셀렌즈
- 오토화이트밸런스
- 프라이버시 마스킹
- ONVIF, PoE지원
- 높은 해상도 구현
- 사무실 / 매장 / 아파트

주요사항

| 항목 | JWC-IX1D |
|-------------|--|
| 촬상소자 | 1/2.9" 2.1MP Progressive CMOS Sensor |
| 주사방식 | Progressive |
| 해상도 | 1080P / 720P / D1 / CIF / QVGA |
| 프레임 | 2M(1~25/30FPS), D1/CIF(1~25/30FPS) |
| 영상압축 | HECC / H.264 |
| 비트전송률 | HECC: 32k~8192kbps / H.264: 32k~8192kbps |
| 비트전송제어 | CBR / VBR |
| 이더넷 | RJ-45 (10/100Bast-T) |
| 프로토콜 | HTTP/HTTPS/TCP/RTSP/RTP/UDP/SMTP/FTP/DHCP/DNS/DDNS/PPPOE/IPv4/NTP/802.1x |
| 호환성 | ONVIF |
| 스트리밍 | 유니캐스트 |
| 최대접속자수 | 10명 |
| 웹뷰어 | IE |
| S/N비 | 45dB or More (AGC Off) |
| IR LED | SMD 18pcs |
| Day & Night | AUTO / COLOR / B/W |
| 최저조도 | 0Lux (LED On) |
| 렌즈 | 3.6mm 메가픽셀 |
| 역광보정기능 | BLC / D-WDR |
| 움직임 감지 | 22x15 영역설정 |
| 디지털줌 | 드래그 |
| 화면전환 | Flip / Mirror |
| 프라이버시 마스킹 | OFF / ON (4구역) |
| 동작온도 | -20~60 ° C to 95% RH |
| 사용전원 | DC 12V PoE (802.3af) |
| 크기(mm) | 110Ø x 85.49 (H) |
| 중량 | Approx. 380g |

제품 외관도

